

47512089

B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
- με κάλυμμα χωρίς μανδάλωση	

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης	105,105,105
Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Υλικό για εκτύπωση	ASA λευκό
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Ρυθμίσεις

Παράμετρος σκίασης	R1_biały
Παράμετρος λέιζερ	R1_weiß

Εξοπλισμός

Τύπος ρύθμισης	Laserdruck

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους
Σειρά	Berker R.3