



47442045



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
- με αυτοκλεινόμενα καλύμματα	

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης	217,217,217
Χρώμα σειράς	μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black
Υλικό	θερμοπλαστικό
Υλικό για εκτύπωση	PC-PMA μαύρο
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

#### Ρυθμίσεις

Παράμετρος σκίασης	R1_czarny
Παράμετρος λείζερ	R1_schwarz

#### Εξοπλισμός

Τύπος ρύθμισης	Laserdruck
----------------	------------

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Μεταβλητή θέση εγκατάστασης με βήματα 45 °

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Serie R.classic
--------------	-----------------

### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Κατάλληλο για συνδυσμό αρκετών πριζών όταν χρησιμοποιούνται βύσματα υπό γωνία.
---------------------	--

- Σημείωση:

Κατά την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στην σειρά Serie 1930, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο 1 θέσης με διάμετρο  $\varnothing$  58 χιλιοστών, κωδ. 1382 0 ... . Εγκατάσταση με πολλαπλούς συνδυασμούς της σειράς Serie 1930 δεν είναι δυνατή!