



16402045



## Β. ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R. 1/R.3 ΜΑΥΡΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Ρύθμιση

- μονοπολικό

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση 230 V

Όνομαστική τάση 230 V AC

Συχνότητα 50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Επαγωγικό φορτίο  $\cos \varphi = 0,6$  max. 6 A

### Ισχύς

Συμβατικοί μετασχηματιστές 1500 VA

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές 1500 W

Κατανάλωση ισχύος  $< 0.2 \text{ W}$

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς μαύρο

Χρώμα μαύρο

Χρώμα μαύρο

Χρώμα RAL RAL 9005 - Jet black

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

### Διαστάσεις

Βάθος 57,3 mm

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Πλάτος κάρτας max. 55 mm

Πάχος κάρτας 0,8...1,2 mm

Ύψος 69,5 mm

Πλάτος 69,5 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες οικονομίας (CFL) 500 W

Σε διπλό κύκλωμα 1500 W

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED φωτιζόμενο με μπλε LED αν η κάρτα του ξενοδοχείου δεν έχει τοποθετηθεί

### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 1500 W

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

#### Συνθήκες σύνδεσης

Βιδωτοί ακροδέκτες (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη σε βήματα χρονοκαυστέρηση 0, 15, 30, 60 s

- με ποτενσιόμετρα για αυξητική ρύθμιση της ευαισθησίας απόκρισης

#### Εξοπλισμός

- για το φωτισμό

- με 6 εισόδους για ψυχρές επαφές

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...50 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 °C μειώνει τη διάρκεια ζωής)

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Σειρά Berker R.3