



75164599

IP20

## Β.ΙΩ ΜΠΟΥΤΟΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
Τεχνική περιγραφή	4 θέσεων

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου	όχι
- για λειτουργίες διακοπτή, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού και ηλεκτρικών ρολών	

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED	ναι
Αριθμός μπουτόν	4
- το δεύτερο επίπεδο χειρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω αντικειμένου ή μέσω συνδιασμού 3 πλήκτρων	
- δυνατότητα κλειδώματος με συνδυασμό 3 πλήκτρων	
- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού	

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη	όχι
----------	-----

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης	105,105,105
Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

### Διαστάσεις

Ύψος	118,1 mm
Πλάτος	88,5 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με μπλε LED λειτουργίας και 8 λευκά LED ένδειξης κατάστασης (φωτιζόμενο πεδίο επιγραφής)
-----	--

### Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, PB
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας	

### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά
- Για απλά πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών B.7
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών S.1/B.3/B.7

### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	8
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Τύπος ρύθμισης	Laserdruck
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: B.IQ

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με προστασία αποσυναρμολόγησης	
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus	

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
-------------------------	------------

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker B.IQ
Σειρά	KNX