



75163590

IP20

Β.ΙΩ ΜΠΟΥΤΟΝ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|-------------------|--------------------|
| Τρόπος στερέωσης | κωνευτή τοποθέτηση |
| Τεχνική περιγραφή | 3 θέσεων |

Λειτουργίες

| | |
|--|-----|
| Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου | όχι |
| - για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού και ηλεκτρικών ρολών | |

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

| | |
|---|-----|
| Με ένδειξη LED | ναι |
| Αριθμός μπουτόν | 3 |
| - ενεργοποίηση του δεύτερου επιπέδου χρήστη μέσω αντικειμένου | |
| - λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού | |

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

| | |
|----------|-----|
| Με οθόνη | όχι |
|----------|-----|

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς | γυαλί λευκό |
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | γυαλί |
| Εμφάνιση επιφάνειας | γυαλιστερό |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Βαμμένο |

Διαστάσεις

| | |
|----------------|---------|
| Ύψος προεξοχής | 16,7 mm |
| Ύψος | 88,5 mm |
| Πλάτος | 88,5 mm |

Έλεγχος λαμπτήρων LED

| | |
|-----|--|
| LED | με μπλε LED λειτουργίας και 6 λευκά LED ένδειξης κατάστασης (φωτιζόμενο πεδίο επιγραφής) |
|-----|--|

Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

| | |
|--|------------|
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες | system, PB |
| - παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας | |

Πεδίο εφαρμογής

| | |
|--------------------------|-----|
| Περιλαμβάνεται bus κλέμα | όχι |
|--------------------------|-----|

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών S.1/B.3/B.7
- Για γυάλινα πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών B.7

Εξοπλισμός

| | |
|--|-----------------------|
| Αριθμός δυαδικών εισόδων | 6 |
| Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης | ναι |
| Είδος προϊόντος: | είδος προϊόντος: B.IQ |

Ασφάλεια

| | |
|--|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι |
| - με προστασία αποσυναρμολόγησης | |
| - τηλεγράφημα συναγεμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus | |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...45 °C |
|-------------------------|------------|

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | συστήματα λειτουργίας KNX |
| Οικογένεια προϊόντος | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής |
| Βασική σειρά | KNX - Berker B.IQ |
| Σειρά | KNX |