



20301404



## Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MAT S.1/B.3/B.7

### Technische Merkmale

#### Λειτουργίες

- με διακόπτη on/off και ενδεικτικό LED για την θέση on

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Όνομαστική τάση | 250 V    |
| Όνομαστική τάση | 250 V AC |
| Συχνότητα       | 50/60 Hz |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|   |          |
|---|----------|
| Επαγωγικό φορτίο $\cos \varphi = 0,6$               | max. 4 A |
| "Ρεύμα διακοπής ""Θέρμανση"" σε συν $\varphi=0,6$ " | 4 A      |
| Ρεύμα διακοπής στη θέρμανση                         | 10 A     |
| Ρεύμα διακοπής                                      | 10 A     |

#### Μέτρηση

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Εύρος θερμοκρασιών | 5 / 30 °C |
|--------------------|-----------|

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Χρώμα σειράς       | ανά κανάλι 600 VA  |
| Χρώμα              | αλουμίνιο          |
| Υλικό/ επεξεργασία | βαμμένο            |
| Υλικό              | Πλαστικό / μέταλλο |

#### Διαστάσεις

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Βάθος εγκατάστασης | 24,5 mm |
|--------------------|---------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | χωρίς νύχια στήριξης |
|---------------------|----------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Σύνδεση                      | με ξεχωριστή σύνδεση για νυχτερινή τιμολόγηση |
| - με επαφές ταχείας σύνδεσης |   |

#### Εξοπλισμός

|  |         |
|--|---------|
| Νυχτεριμή μείωση   | ≈ 4 K   |
| Διαφορά θερμοκρασίας διακοπής  | ≈ 0,5 K |
| - κομβίο ρύθμισης για περιορισμό του εύρους θερμοκρασίας                   |         |
| - π.χ. για θερμοηλεκτρικές βαλβίδες κλειστές σε απενεργοποιημένη κατάσταση |         |

#### Χρήση

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις | με διακόπτη |
|------------------------------------|-------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ενεργειακή κλάση       | I (1%) |
| - Με θερμική επιστροφή |        |

**Θερμοκρασία**

---

|             |           |
|-------------|-----------|
| Θερμοκρασία | 5...30 °C |
|-------------|-----------|

---

**Ταυτοποίηση**

---

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | Έλεγχος κλιματισμού |
|----------------------|---------------------|

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7 |
|--------------|--------------------|

---

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Σειρά | Berker S.1, Berker B.7 |
|-------|------------------------|

---