EE851



IP55

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	χωρίς
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

- προσομοίωση παρουσίας
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία μονάδα, κύριο εξάρτημα ή μονάδα επέκτασης

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz

Εμβέλεια

Εύρος πλευρικά	καθένα ≈ 6 m m

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230V +10% / -15%

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	140 °
Γωνία ανίχνευσης	140 °
Εμβέλεια ανίχνευσης	16 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	10 m

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	ξυλάνθρακας
Υλικό	πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	≈ 5...1000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 1000 Lux

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V	20 x 20 W
LED	με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
Τρόπος εγκατάστασης	για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, γωνιακή τοποθέτηση με αντάπτορες

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	ναι
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	5 s...30 mn

- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

Εξοπλισμός

Τηλεχειριζόμενο	EE806
Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης	140 °

- μετατοπίζεται κάθετα και περιστρέφεται οριζόντια

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...55 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης