



EE870



IP55

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	χωρίς
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Τρόπος λειτουργίας	Με 2 λειτουργίες: ενεργοποίηση με βάση το χρόνο και φωτεινότητα ή λειτουργία παλμού
<ul style="list-style-type: none"> - προσομοίωση παρουσίας - μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία μονάδα, κύριο εξάρτημα ή μονάδα επέκτασης 	

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ημερία)	≈ 1,2 W
Ισχύς λαμπτήρα πυράκτωσης	2300 W

Μέτρηση

Πεδίο ανίχνευσης, ημικυκλικό σχήμα	≈ 10 x 20 m
------------------------------------	-------------

Εμβέλεια

Εύρος πλευρικά	≈ 10 m m m
----------------	------------

Κάμερα

- Ρύθμιση φακού κάθετη	-30 ... + 90 °
------------------------	----------------

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
------------------	----------

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	220 / 360 °
Γωνία ανίχνευσης	360 °
Γωνία ανίχνευσης	220 °
Πεδίο ανίχνευσης Ø, στο δάπεδο	≈ 6 m

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
-------	-------

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 m
Μήκος	153 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	≈ 5...1000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 1000 Lux
Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	580 W

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	20 x 20 W
Με παράλληλη εξομάλυνση	400 W / 47 μF

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V	20 x 20 W
LED	με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Λαμπτήρες αλογόνου 12 V	1500 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	2300 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
-----------------------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης
Είδος επαφών	ψυχρή επαφή
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Καλώδιο

- με είσοδο καλωδίων

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	ναι
Ποσότητα επαφών Response-sensitivity_settable	20...100 %
Εύρος καθυστέρησης χρόνου	5s - 30min
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	5 s...30 mn
- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης, της ευαισθησίας και της χρονοκαθυστέρησης	
- Επιπλέον γωνία ανίχνευσης 360 ° για το κοντινό εύρος	

Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

Εξοπλισμός

- με 6 εισόδους για ψυχρές επαφές
- μετατοπίζεται κάθετα και περιστρέφεται οριζόντια

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
- με οριζόντια ανίχνευση	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...55 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης