



EE872

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	χωρίς
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Ισχύς

Ισχύς λαμπτήρα πυράκτωσης	2300 W
---------------------------	--------

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
------------------	----------

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	220 / 360 °
------------------	-------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	ασημί
-------	-------

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 m
-------------------------------	-------

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 1000 Lux
-----------------------------	--------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
-----------------------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης
Είδος επαφών	ψυχρή επαφή

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	ναι
Εύρος καθυστέρησης χρόνου	5s - 30min

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...55 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C