



TU402



IP50



QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων 2

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν ρύθμισης
- με μπουτόν πλαϊνού κλειδώματος

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο
Διαμόρφωση AM / FM FM
Κατηγορία δέκτη 2

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου 868,3 MHz

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου < 10 mW

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 30m μέσα σε κτίριο / 300m σε ελεύθερο πεδίο

Μπαταρία

Αυτονομία 5 χρόνια
- με 2 μπαταρίες λιθίου 3V CR2430

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 15,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 83 mm
Διαστάσεις 83 x 46,5 x 15,8 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 46,5 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με LED ρύθμισης, με LED κατάστασης μετάδοσης και κατάστασης μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσω KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	2
----------------------------	---

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα
------------------------------------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP50
-----------------------	------

- Με μπρελόκ

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...45 °C
-------------------------	-------------

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία
