




TU406



IP30



QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων 6

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο
Διαμόρφωση AM / FM FM
Κατηγορία δέκτη 2

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου 868,3 MHz

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου < 10 mW

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 30m μέσα σε κτίριο / 300m σε ελεύθερο πεδίο

Μπαταρία

Αυτονομία 5 χρόνια
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη) ≈ 5
- με 2 μπαταρίες λιθίου 3V CR2430

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 16 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 133,6 mm
Διαστάσεις 133,6 x 50,2 x 16 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 50,2 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με LED ρύθμισης, με LED κατάστασης μετάδοσης και κατάστασης μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	6
----------------------------	---

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα
------------------------------------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
-------------------------	-----------

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία
