



41231909



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ MAT

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Σχέδιο           | σύμφωνα με DIN 49440 |
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση   |

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ονομαστική τάση  | 250 V    |
| Ονομαστική τάση  | 250 V AC |
| Συχνότητα        | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A     |

### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

### Κάλυμμα, πόρτα

|         |                |
|---------|----------------|
| Κάλυμμα | Μεσαίο πλαίσιο |
|---------|----------------|

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς        | λευκό                 |
| Χρώμα               | λευκό                 |
| Χρώμα               | λευκό                 |
| Χρώμα RAL           | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό               | θερμοπλαστικό         |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                   |

### Διαστάσεις

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Βάθος εγκατάστασης | 32 mm |
|--------------------|-------|

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | με νύχια στήριξης |
|---------------------|-------------------|

### Συνθήκες σύνδεσης

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ακροδέκτες σύνδεσης      | σύμφωνα με IEC 60884-1 |
| Ακροδέκτες σύνδεσης      | σύμφωνα με VDE 0620-1  |
| - με βιδωτούς ακροδέκτες |                        |

### Χρήση

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | ενισχυμένη προστασία επαφής |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | με βιδωτούς ακροδέκτες      |

### Ασφάλεια

|                        |      |
|------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK    | 05   |
| Δείκτης προστασίας IP  | IP20 |
| - προστασία για παιδιά |      |

**Ταυτοποίηση**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7     |
| Σειρά        | Berker S.1, Berker B.7 |