



EEN002



IP55

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΕ100/171

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Ενσωματωμένη εγκατάσταση
------------------	--------------------------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Μήκος	30 mm

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 2000 Lux
-----------------------------	--------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	Στήριξη σε επιφάνεια (Πόρτα, πράθυρο κτλ.)
-----------------	--

Συνθήκες σύνδεσης

Μήκος καλωδίου αισθητήρα	1 m
Διατομή αγωγού	2 x 0,75 mm ²

Καλώδιο

- Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη dimmer και τη φωτεινότητα του αισθητήρα max. 100 m

Ρυθμίσεις

Delay ON	60 s
Delay OFF	80 s

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe):	αισθητήρας φωτός
----------------------------	------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-30...60 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-30...60 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Hauselektronik
--------------	----------------