



47517103



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
- με κάλυμμα χωρίς μανδάλωση	

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	αλουμίνιο
Χρώμα	αλουμίνιο
Χρώμα	αλουμινίου φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό/ επεξεργασία	αλουμίνιο, ανοδιωμένο
Υλικό	αλουμίνιο
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
------------------------------------	-----------------------------

### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά σύμφωνα με VDE 0620-1	

### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker K.5
--------------	------------