



SPB065R

ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB165R/265R/465R

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	240 / 415 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Μέγιστη μόνιμη τάση λειτουργίας (U _c)	320 V
Επίπεδο προστασίας τάσης (U _p) σύμφωνα με το IEC61643-1	1,45 kV

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	58,2 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	89,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	3Nm
---------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω θερματικές συνδέσεις	1,5 / 35 mm ²
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω θερματικές συνδέσεις	1,5 / 25 mm ²

Πρότυπα

Κλάση IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...80 °C
-------------------------	-------------