



TGA200



quickconnect

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
-------------	---------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Τάση

Τάση εξόδου	24 V DC
Τάση εξόδου	24 V
Εξομαλυσμένη τάση εξόδου (συνεχής)	24V +/- 5%

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	1 A
Ρεύμα εξόδου	1 A

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	150 mA
Ισχύς που έχει καταναλωθεί	16 VA
Κατανάλωση ισχύος (σε ημερία)	0,2 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	15 W

Μέτρηση

Εύρος μέτρησης τάσης	22,8 έως 25,2 V
----------------------	-----------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Μήκος	64 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Έκδοση ράγας	ναι
--------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm ²
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης
- Με QuickConnect plug-in τερματικά	

Εξοπλισμός

Προστασία βραχυκυκλώματος	ναι
---------------------------	-----

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα
------------------------------------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------
