



VR112PD

COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1Χ12Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 40

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 72 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 91,4 mm

Εσωτερικό βάθος 72 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 226 mm

Ύψος εγκατάστασης 208 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 308 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Εξοπλισμός

| | |
|----------------------------|-----|
| Αριθμός σειρών | 1 |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος | 1 |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 1 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |
| Δυνατότητα επέκτασης | όχι |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

Ασφάλεια

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP40 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25...40 °C |
|-------------------------|-------------|