



ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4P 63A 24M

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων 4 P

Συμβατότητα

Προορίζεται για συμβατούς κωδικούς Modular devices

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 / 400 V

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας 400 V

Αντοχή σε κρουστική υπέρταση 4 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος 3 φάσεις

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Διαστάσεις

Μήκος 420 mm

Βήμα 17,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για συσκευή με βοηθητικό εξάρτημα όχι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 10mm²

Κατάλληλο για προϊόν με μάρα ουδετέρου ναι

Είδος ακροδέκτη Περονωτή σύνδεση

Είδος σύνδεσης με βίδα

Εξοπλισμός

Αριθμός των συσκευών που μπορούν να εγκατασταθούν 6

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Μονωμένο ναι

KB463C