



ERD216

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 2NO

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|---------------|------|
| Τύπος εντολής | Ρελέ |
|---------------|------|

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e | 230 V |
| Συχνότητα | 50 Hz |

Τάση

| | |
|------------------------------|-------|
| Ονομαστική τάσης μόνωσης | 250 V |
| Τάση εντολής AC | 24 V |
| Αντοχή σε κρουστική υπέρταση | 4 kV |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|---|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
| Θερμικό ρεύμα έξω από το περίβλημα | 16 A |
| Αποδεκτό ρεύμα φορτίου σε AC7 κατηγορία A | 16 A |
| Αποδεκτό ρεύμα φορτίου σε AC7 κατηγορία B | 5,5 A |

Ισχύς

| | |
|---|---------|
| Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου | 10,7 VA |
| Κατανάλωση λειτουργίας | 2,9 VA |
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n | 3 W |
| Απώλεια ισχύος ανά επαφή | 1 W |
| Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε 230V σε AC7 κατηγορία A | 3 kW |
| Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε 230V σε AC7 κατηγορία B | 880 W |

Απόζευξη

| | |
|------------------------------------|-------|
| Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα | 15 ms |
| Χρόνος αντίδρασης κατά το κλείσιμο | 25 ms |

Αντοχή

| | |
|--|--------|
| Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας | 30000 |
| Αριθμός μηχανικών χειρισμών | 100000 |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|----------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 60 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 83 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 17,85 mm |

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

| | |
|---|---------|
| Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού παράλληλα | 490 VA |
| Σε διπλό κύκλωμα | 1200 VA |
| Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού | 570 VA |

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

| | |
|--|--------|
| Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης: | 1100 W |
|--|--------|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------|-------|
| Ροπή σύσφιξης | 1,2Nm |
|---------------|-------|

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|---|-----------------------|
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο | 1 / 6mm ² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | 1 / 10mm ² |
| Είδος επαφών | 2NO |

Εξοπλισμός

| | |
|--------------------|-----|
| Ποσότητα επαφών NO | 2 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |

Χρήση

| | |
|---------------------------------|-----|
| Τοπική / χειροκίνητη λειτουργία | ναι |
|---------------------------------|-----|

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP2X |
|-----------------------|------|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10...50 °C |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -40...80 °C |