




EN145



## ΡΕΛΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΧΤ/ΧΤ 5A 12/24V AC/DC

### Technische Merkmale

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Τάση

Όνομαστική τάσης μόνωσης	250 V
Τάση ελέγχου DC	10 / 26 V
Τάση εντολής AC	10 / 26 V
Τύπος τάσης εισόδου 1	DC

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1	5 A
Μέγιστη ισχύς με συν $\varphi=0,6$	5 A
Όνομαστικό ρεύμα	5 A

#### Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	2 VA
Κατανάλωση λειτουργίας	2 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	2 W

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	58 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,5 / 4mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1 / 6mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα

#### Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών INV	1
---------------------	---

#### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...50 °C
Αποθήκευση / Θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C