


GBA500851ALU



ΤΕΗΑΛΙΤ GBA ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 85x56mm

Technische Merkmale

Συμβατότητα

| | |
|--------------------------|----------|
| Συμβατότητα με διακόπτες | 45x45 mm |
|--------------------------|----------|

Συνδεσιμότητα

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | Προσαρμοστές ως ξεχωριστός κωδικός |
|--------------------|------------------------------------|

Χωρητικότητα

| | |
|--|---------|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) | 14 / 20 |
|--|---------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|---|-----------|
| Τοποθέτηση καλύμματος | Εσωτερικό |
| Πλάτος καλύμματος | 45 mm |
| Αριθμός των καλυμμάτων που μπορούν να προσαρμοστούν | 1 |

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|--------------|-----------|
| Χρώμα | αλουμίνιο |
| Υλικό | αλουμίνιο |
| Ομάδα υλικών | Αλουμίνιο |

Διαστάσεις

| | |
|-----------------|---------|
| Ύψος καναλιού | 56 mm |
| Μήκος | 2000 mm |
| Πλάτος καναλιού | 85 mm |

Καλώδιο

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή | 4000 mm ² |
|----------------------------|----------------------|

Εξοπλισμός

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Βάση στήριξης κουμπωτών διαχωριστικών | 1 |
| Αριθμός τμημάτων | 1 / 2 |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Εγκρίσεις | EN50085-2-1 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | εθελοντική συμμόρφωση |

Ασφάλεια

| | |
|----------------------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP40 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι |
| Αντοχή στην κρούση | IK07 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...90 °C |
|-------------------------|------------|