

CUBΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μπουτόν
Είδος μονάδας ελέγχου	μπουτόν αφής
Αριθμός πλήκτρων	1
Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναί
---------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	πλήρες λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Διαστάσεις	76x76x68
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Με βίδες
Τρόπος στήριξης	Στήριξη σε επιφάνεια (Πόρτα, παράθυρο κτλ.)

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος επαφών	1NC+1NO
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο