



WNC160

CUBΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Πόλοι	SCHUKO
Τρόπος στερέωσης	Βιδωτός

Λειτουργίες

Ενσωματωμένη διαφορική προστασία	όχι
Κεντρικές τερματικές συνδέσεις	όχι
Με φωτισμό προσανατολισμού	όχι
Προστασία από υπέρταση	όχι

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
Με ή χωρίς ένδειξη	χωρίς

Συνδεσιμότητα

Με θύρα USB φόρτισης	όχι
----------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
Αριθμός υποδοχών στη μονάδα	2

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
------------------------	-----

Τροφοδοσία

Ειδική τροφοδοσία ρεύματος	Χωρίς ειδική παροχή ρεύματος
----------------------------	------------------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	πλήρες γκρι
Χρώμα	γκρι (νερά)
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Εμφάνιση επιφάνειας	σατινέ φινιρίσμα
Επιφάνεια	Άλλο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι
Διάφανο	όχι

Διαστάσεις

Βάθος	63 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	22,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	76 mm
Μήκος	45 mm
Διαστάσεις	76x76x103
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	45 mm
Ύψος	76 mm
Πλάτος	76 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Με βίδες
Τρόπος στήριξης	Στήριξη σε επιφάνεια (Πόρτα, πράθυρο κτλ.)

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Αριθμός προσβάσιμων φάσεων	1
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Με μικροασφάλεια	όχι
------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	2
Διακοπτής On/Off	όχι

Πρότυπα

Εγκρίσεις	NFC 61314
-----------	-----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
- χωρίς κάλυμμα προστασίας	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C
Μονωμένο	ναι

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Έκδοση	F