



## ΣΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΡΙΠΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ IP55 ΛΕΥΚΗ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

#### Λειτουργίες

Ενσωματωμένη διαφορική προστασία	όχι
Κεντρικές τερματικές συνδέσεις	όχι
Με φωτισμό προσανατολισμού	όχι
Προστασία από υπέρταση	όχι

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

#### Συνδεσιμότητα

Με θύρα USB φόρτισης	όχι
----------------------	-----

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
------------------------	-----

#### Τροφοδοσία

Ειδική τροφοδοσία ρεύματος	Χωρίς ειδική παροχή ρεύματος
----------------------------	------------------------------

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	πλήρες λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Διάφανο	όχι

WNC163B



WNC163B

**Διαστάσεις**

Βάθος	64 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	22,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	76 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	218 mm
Ύψος	76 mm
Πλάτος	218 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Είδος στερέωσης	Βίδα
Τρόπος στήριξης	Στήριξη σε επιφάνεια (Πόρτα, πράθυρο κτλ.)

**Συνθήκες σύνδεσης**

Αριθμός προσβάσιμων φάσεων	1
----------------------------	---

**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

Με μικροασφάλεια	όχι
------------------	-----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός μονάδων	3
Διακοπτής On/Off	όχι

**Πρότυπα**

Εγκρίσεις	NFC 61314
-----------	-----------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
- χωρίς προστασία επαφών	

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C
Μονωμένο	ναι

**Ταυτοποίηση**

Εύρος	cubbyko
Έκδοση	D