



WNE001BG

## CUBΥΚΟ A/R ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Βιδωτό

### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη Όχι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα 50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 AX

### Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες 2

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Διαστάσεις 83X83X24

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm<sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Είδος σύνδεσης ταχείας σύνδεσης

### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15...30 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -50...50 °C

**Ταυτοποίηση**

---

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση

---