



WNE001G

CUBΥΚΟ A/R ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Διακοπτής
Είδος μονάδας ελέγχου	απλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
- όχι	

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	Μικτά υλικά
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Διαστάσεις	83X83X23
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	κώνευση
-----------------	---------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος επαφών	αλέ-ρετούρ
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση