



75663599



## Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΛΕΥΚΟ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τεχνική περιγραφή 3 θέσεις

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωγτική προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- η λειτουργία βοήθειας του μπουτόν μπορεί να ενεργοποιηθεί
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη και λειτουργία 2 εβδομάδων

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Ρύθμιση φωτισμού περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν 3

- εμφάνιση κειμένου (σε μορφή ASCII)
- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας ( απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- οθόνη LCD με σύμβολα και φωτισμό, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί μέσω αντικειμένου
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

### Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης 105,105,105

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό θερμοπλαστικό

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Υλικό Πλαστικό

### Διαστάσεις

Ύψος 119,6 mm

Πλάτος 88,5 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με μπλε LED λειτουργίας και 6 λευκά LED ένδειξης κατάστασης (φωτιζόμενο πεδίο επιγραφής)
-----	------------------------------------------------------------------------------------------

### Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτούς προσαρμοστές bus κατάλληλους για το B.IQ με θερμοστάτη

### Ρυθμίσεις

- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά
- Για απλά πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών B.7
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών S.1/B.3/B.7

### Εξοπλισμός

Τύπος ρύθμισης	Laserdruck
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: B.IQ
<ul style="list-style-type: none"><li>- για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα</li><li>- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα</li><li>- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου</li><li>- προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης</li></ul>	

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη
------------------------------------	-------

### Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

### Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
<ul style="list-style-type: none"><li>- με προστασία αποσυναρμολόγησης</li><li>- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 2byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus</li></ul>	

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none"><li>- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο και/ή με εξωτερικό αντικείμενο επικοινωνίας (με παραμετροποιούμενη αναλογία μεταξύ τους)</li><li>- μετάδοση της τιμής της εσωτερικής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας</li></ul>	

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Τρέχουσα έκδοση	2.6
Βασική σειρά	KNX - Berker B.IQ
Σειρά	KNX