



WNE161G

CUBYKO ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Πόλοι	SCHUKO
Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό

Λειτουργίες

Ενσωματωμένη διαφορική προστασία	όχι
Κεντρικές τερματικές συνδέσεις	όχι
Με φωτισμό προσανατολισμού	όχι
Προστασία από υπέρταση	όχι

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Συνδεσιμότητα

Με θύρα USB φόρτισης	όχι
----------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
------------------------	-----

Τροφοδοσία

Ειδική τροφοδοσία ρεύματος	Χωρίς ειδική παροχή ρεύματος
----------------------------	------------------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι flush
Χρώμα	σκούρο γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Διάφανο	όχι

Διαστάσεις

Βάθος	37 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	22,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	44,9 mm
Διαστάσεις	83X83X52
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	44,9 mm
Ύψος	44,9 mm
Πλάτος	44,9 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Βίδα
Τρόπος στήριξης	κώνευση

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Αριθμός προσβάσιμων φάσεων	1
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Με μικροασφάλεια	όχι
------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	1
Διακοπτής On/Off	όχι

Πρότυπα

Εγκρίσεις	NFC 61314
-----------	-----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
- προστασία για παιδιά	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C
Μονωμένο	ναι

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubylko
Έκδοση	F