



WNA001B

## CUBΥΚΟ A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Διακοπτής
Είδος μονάδας ελέγχου	μπουτόν
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
- όχι	

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο
-----------------	--------------------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Είδος επαφών	αλέ-ρετούρ
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

#### Εξοπλισμός

- χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK07

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

**Ταυτοποίηση**

Εύρος	cubbyco
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
Τύπος διακόπτη για συσκευές	Όχι