



WNA002

CUBΥΚΟ A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης κομμένο

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 AX

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες 2

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σύνθεση γκρι

Χρώμα RAL RAL 7011 - Iron grey

Υλικό πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm² - μέγιστο 2x2,5 mm²

Είδος σύνδεσης ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15...30 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
