



WNA008B

## CUBΥΚΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης κομμένο

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη Όχι

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα 50/60 Hz

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 AX

#### Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες 2

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σύνθεση λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό πολυπροπυλένιο

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm<sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Είδος σύνδεσης ταχείας σύνδεσης

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15...30 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -50...50 °C

**Ταυτοποίηση**

---

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση

---