




WNA010B



WNA010B

CUBΥΚΟ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων	1
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Περιστρεφόμενο κλείδωμα
Τρόπος στήριξης	χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
