



WNA300

## CUBΥΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Διακοπτής
Είδος μονάδας ελέγχου	διπλό πλήκτρο
Αριθμός πλήκτρων	2
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

### Ρύθμιση

- με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση για την πρόληψη της πολλαπλής ενεργοποίησης

### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
- όχι	

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

### Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Μικτά υλικά
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο
-----------------	--------------------

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Είδος επαφών	αλέ-ρετούρ
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

**Εξοπλισμός**

- χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

**Πρότυπα**

Εγκρίσεις NFC 61314

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP55

Αντοχή στην κρούση IK07

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -15...30 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -50...50 °C

**Ταυτοποίηση**

Εύρος cubyko

Σύσταση μηχανισμό με επένδυση