



WNA025

## CUBΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ ΙΡ55 ΓΚΡΙ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μπουτόν
Είδος μονάδας ελέγχου	μπουτόν αφής
Αριθμός πλήκτρων	1
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
---------	-----

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	24V
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Περιστρεφόμενο κλειδίωμα
Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Είδος επαφών	1NC+1NO
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK07

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

**Ταυτοποίηση**

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση