



479640



## Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (Α/Ρ+ΣΟΥΚΟ) ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

### Ρύθμιση

- με κοίλη βάση

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση 250 V

Όνομαστική τάση 250 V AC

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Πλήρες περίβλημα

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Μπεζ

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 1013 - Oyster white

Υλικό Duroplastic

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

### Διαστάσεις

Απόσταση επαφών > 3 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για κάθετη τοποθέτηση, για σύσφιξη βιδών

- προεγκοπή για είσοδο από την κορυφή και την βάση

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60884-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0620-1

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

### Καλώδιο

- με αγωγό εισόδου

### Εξοπλισμός

- διακόπτης αλέ ρετούρ και πρίζα σούκο συνδέονται ξεχωριστά

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- χωρίς προστασία επαφών	

---

**Ταυτοποίηση**

---

Επεξεργασία/εφαρμογή	εγκατάσταση σε στεγνή επιφάνεια
Βασική σειρά	Επίτοιχης τοποθέτησης

---