



80040002



Β.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Εντολή και σήμανση

- με φωτιζόμενο μπουτόν προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Interface σαν διασύνδεση ανάμεσα στη μονάδα χρήστη KNX και στη γραμμή bus

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) ≈ 10 mA

Υλικό, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Διάμετρος 70,8 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με κόκκινο LED προγραμματισμού

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός επαφών 4

- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system, easy

Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: μονάδα προσαρμοστή bus

- με ενσωματωμένο βομβητή για την ακουστική αναγνώριση της συσκευής

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με κάλυμμα προστασίας από την σκόνη για interface (AST)	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
- επιπρόσθετη υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	μονάδες συστήματος KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: εξαρτήματα συστήματος
Βασική σειρά	KNX
Σειρά	KNX, Serie 1930