




80162780



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου όχι

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Αριθμός μπουτόν 2

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) max. 20 mA

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 150 mW

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη όχι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό/μπεζ

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Για μπεζ και λευκό

Χρώμα μπεζ / λευκό

Χρώμα RAL RAL 1013 - Oyster white

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση Χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Υλικό Πλαστικό

### Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ) 52,3 x 24,9 mm

Ύψος 55,3 mm

Πλάτος 55,8 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο, με λευκά LED χειρισμού
-----	---

### Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτό προσαρμοστή bus

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας	

### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	4
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 2 πλήκτρων

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτες
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	και LED RGB
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- με προστασία αποσυναρμολόγησης	
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus	

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας	

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	KNX, Berker S.1, Berker B.7

### Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!