




301640



Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	απλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Εντολή και σήμανση

- όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))
----------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Μπεζ
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 1013 - Oyster white
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος	42 mm
Ύψος	61 mm
Πλάτος	61 mm

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Ρεύμα λαμπτήρα neop	1 mA
---------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για σύσφιξη βιδών
- προεγκοπή για είσοδο από την κορυφή και την βάση	

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Καλώδιο

- με είσοδο καλωδίου στο άνω τμήμα

Εξοπλισμός

- μπορεί να φωτιστεί με μονάδα λαμπτήρα neop ή πυράκτωσης με ακροδέκτη ουδετέρου
- με μονάδα λαμπτήρα neop με ακροδέκτη ουδετέρου με κωδικό 1675
- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με κόκκινη ένδειξη

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή εγκατάσταση σε στεγνή επιφάνεια
Βασική σειρά Επίτοιχης τοποθέτησης