




301649



Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Duroplastic

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Ύψος 61 mm

Πλάτος 61 mm

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Ρεύμα λαμπτήρα neop 1 mA

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

- προεγκοπή για είσοδο από την κορυφή και την βάση

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης Ταχείας σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Καλώδιο

- με είσοδο καλωδίου στο άνω τμήμα

Εξοπλισμός

- με μονάδα λαμπτήρα neop με ακροδέκτη ουδετέρου με κωδικό 1675
- μπορεί να φωτιστεί με μονάδα λαμπτήρα neop ή πυράκτωσης με ακροδέκτη ουδετέρου
- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με κόκκινη ένδειξη

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Επίτοιχης τοποθέτησης
--------------	-----------------------
