



303808



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΔΙΠΛΟΣ 10ΑΧ 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	διπλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Ρύθμιση

- διπλός Α/Ρ με μονωμένες επαφές

Εντολή και σήμανση

- όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))
----------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος	41,6 mm
Απόσταση επαφών	> 3 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60669-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0632-1
Είδος σύνδεσης	Σύνδεση μεβίδες
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Εξοπλισμός

- για το φωτισμό

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού