



303212

## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16ΑΧ 250V~

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου απλό πλήκτρο

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

### Ρύθμιση

- 2πολικό off
- με προκαθορισμένη ουδέτερη θέση

### Εντολή και σήμανση

- όχι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Συχνότητα 50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 16 AX (200 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

### Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60669-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0632-1

Είδος σύνδεσης Σύνδεση μεβίδες

- με βιδωτούς ακροδέκτες

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

**Ταυτοποίηση**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Τύπος διακόπτη για συσκευές | Όχι              |
| Βασική σειρά                | Έλεγχος φωτισμού |

**Οδηγίες**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Κείμενο πληροφοριών | Κατάλληλο μόνο για πλήκτρα με αποτύπωμα "0" |
|---------------------|---|