



5031



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ 10Α 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου πλήκτρο

Ρύθμιση

- επαφή NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος 41,6 mm

Βάθος εγκατάστασης 30 mm

Απόσταση επαφών > 3 mm

Ύψος 70,8 mm

Πλάτος 70,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (μονόκλωνος) max. 2,5 mm²

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60669-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0632-1

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NO 1

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Έλεγχος φωτισμού