



5031



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ 10Α 250V~

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου πλήκτρο

### Ρύθμιση

- επαφή NO

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος	41,6 mm
Βάθος εγκατάστασης	30 mm
Απόσταση επαφών	> 3 mm
Ύψος	70,8 mm
Πλάτος	70,8 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (μονόκλωνος)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60669-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0632-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

### Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NO 1  
- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού