



5031



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ 10Α 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου πλήκτρο

Ρύθμιση

- επαφή NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A
-------------------------	------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
-------	--------------------

Διαστάσεις

Βάθος	41,6 mm
Βάθος εγκατάστασης	30 mm
Απόσταση επαφών	> 3 mm
Ύψος	70,8 mm
Πλάτος	70,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (μονόκλωνος)	max. 2,5 mm ²
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60669-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0632-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NO	1
- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης	

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού