



16216089



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.x ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο και ομαδικό μπουτόν αφής
- για πλήκτρα μπουτόν
- για διακόπτη A/R, μεσαίο

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση σφυγτήρα

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με ένδειξη

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους, Έλεγχος φωτισμού, συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	Berker Q.1/Q.3
Σειρά	Berker Q.1

Οδηγίες

- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν