



16216086



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο και ομαδικό μπουτόν αφής
- για πλήκτρα μπουτόν
- για διακόπτη A/R, μεσαίο

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανθρακί
Χρώμα	ανθρακί
Χρώμα	γκρι ανθρακί
Χρώμα RAL	RAL 7021 - Black grey
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σφυγτήρα
---------------------	---------------------

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	με ένδειξη
------------------------------------	------------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού, Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους, συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	Berker Q.1/Q.3
Σειρά	Berker Q.1

Οδηγίες

- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν