



## ΤΗΑΛΙΤ SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |         |
|------------------|---------|
| Τρόπος στερέωσης | κομμένο |
|------------------|---------|

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Χρώμα                             | αλουμίνιο            |
| Χρώμα                             | αλουμινίου φινίρισμα |
| Υλικό                             | ABS                  |
| Ομάδα υλικών                      | Πλαστικό             |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Βαμμένο              |

#### Διαστάσεις

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 33 mm  |
| Ύψος καναλιού                 | 80 mm  |
| Μήκος                         | 110 mm |
| Πλάτος καναλιού               | 20 mm  |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Μέθοδος τοποθέτησης | Οριζόντια |
|---------------------|-----------|

#### Πρότυπα

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Εγκρίσεις             | CE                    |
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | εθελοντική συμμόρφωση |

#### Ασφάλεια

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP            | IP40 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι  |
| Αντοχή στην κρούση               | IK07 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5...60 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Θερμοκρασία

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 5...60 °C |
|---------------------------|-----------|

SL20080AD1

