



48046084



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

#### Τάση

Τάση εισόδου	220...250 V AC
Τάση εξόδου	4,75...5,25 V DC

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εισόδου	max. 500 mA
Ρεύμα εξόδου	max. 3 A
Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB	max. 3 A
Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB	max. 3 A
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

#### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 50 mW
Ισχύς εξόδου	15 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	αλουμινίου φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...35 °C
-------------------------	-----------

#### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker Q.1/Q.3
Σειρά	Berker Q.1