



48041404



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Τάση

Τάση εισόδου	220...250 V AC
Τάση εξόδου	4,75...5,25 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εισόδου	max. 500 mA
Ρεύμα εξόδου	max. 3 A
Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB	max. 3 A
Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB	max. 3 A
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 50 mW
Ισχύς εξόδου	15 W

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	αλουμινίου φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...2,5 mm ²
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
------------------------------------	-----------------------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...35 °C
-------------------------	-----------

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	Berker S.1, Berker B.7