



ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΣΟΥΚΟ 240V/16A

SN010

Σχεδιασμός

Πόλοι	2P+T
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Λειτουργίες

Προστασία από υπέρταση	όχι
------------------------	-----

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Συνδεσιμότητα

Με θύρα USB φόρτισης	όχι
----------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
------------------------	-----

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	ανοιχτό γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7044 - Silk grey
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	61 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	43,75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	κούμπωμα
-----------------	----------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm ²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Διακοπτής On/Off	όχι
------------------	-----

Πρότυπα

Εγκρίσεις	NFC 61314
-----------	-----------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι

Συνθήκες χρήσης

Μονωμένο	ναι
----------	-----

Ταυτοποίηση

Έκδοση	Σούκο
--------	-------